



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN

odbor územního rozvoje

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: MUCT/20871/2016

SP. ZN.: SPIS/3257/2016/ÚR/Kře

VYŘIZUJE: [redacted]

POČET LISTŮ: 7

POČET PŘÍLOH: 0

TEL: [redacted]

FAX: [redacted]

E-MA: [redacted]

DATUM: 16.06.2016

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 památkového zákona a § 149 správního řádu, na základě žádosti, podané dne 18.05.2016 a doplněné dne 03.06.2016 a dne 16.06.2016 Muzeem Těšínska, p. o., IČ: 003 05 847, se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, zastoupeným společností BMCH s.r.o., se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava (dále je „žadatel“), o vydání závazného stanoviska k rekonstrukci výstavní budovy a nové expozice Muzea Těšínska, umístěné v domě čp. 114 a čp. 115 na Hlavní třídě v Českém Těšíně, na pozemcích parc. č. 201 a 203, k.ú. Český Těšín, dle předložené dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, vypracované v květnu 2016 projekční kanceláří BMCH s.r.o., zodpovědným projektantem [redacted] toto závazné stanovisko:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska, umístěná v domě čp. 114 a čp. 115 na Hlavní třídě v Českém Těšíně, na pozemcích parc. č. 201 a 203 v katastrálním území Český Těšín, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Český Těšín prohlášené Ministerstvem kultury ČR formou opatření obecné povahy č. 6/2014, s účinností od 02.05.2014, spočívající dle návrhu žadatele:

1) V rámci bouracích prací bude v jednotlivých podlažích provedeno:

- 1 PP: za účelem vytvoření výstavního prostoru přes celý suterén se navrhuje vybourání příček a částí klenbového stropu v pravém křídle jako prací, které jsou nezbytné k propojení levého křídla se střední částí. Protože levý průjezd není podsklepen, je propojení nutno provádět shora, v otevřeném výkopu z úrovně levého průjezdu. Nad vybouraným propojením bude následně doplněn nový strop.
- 1.NP: - provádění otvorů v nosných stěnách s ocelovými podvlékanými překlady, bourání příček. V levém a pravém křídle budou odstraněny násypy na stávajících klenbách, bude provedena sanace a posílení únosnosti klenb síťkaným betonem s vloženou výztuží;

E-mail: [opodstatelna@tesin.cz](mailto:opodstatelna@tesin.cz)  
<http://www.tesin.cz>

IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437

Bankovní spojení: KB a.s., exp. Český Těšín, č.ú. 66-6000360257/0100

- v obou průjezdech bude kompletně vybourána stávající skladba podlahy z druhotně vložených mramorových desek, posílen bude klenební systém střední části stejným způsobem jako v krajních křídlech;
- 2. NP: provádění otvorů v nosných stěnách s ocelovými podvlekanými překlady, bourání příček a různých prostupů;
- 3. NP: snesení stávajících staticky narušených stropních konstrukcí;
- 4. NP: demontáž střešní krytiny včetně klempířských prvků, demontáž podkladních konstrukcí (latě, kontralatě);

## 2) V rámci stavebních prací bude dále provedeno:

- v 1. PP a 3. NP budou v souladu s koncepcí výstavních prostorů vybudovány nové dělicí přčky a zazdívkový z tradičně vyzdívaných a omítaných plyných cihel. Nové přčky v prostorech nad klenebními systémy budou z porobetonových tváří;
- v suterénu bude provedena sanace zvlhlého zdiva včetně chemické infiluzní injektážní elony. Pro injektáž bude použit silan-síloxanový mikrokrém s minimální hodnotou účinné látky 85%. V ostatních podlažích bude stávající omítka zachována, v místech poškození bude doplněna základní vápennou dvouvrstvou štukovou omítkou. Ve 3. NP se navrhuje použití vápeno-sádrových omítek pro sjednocení omítaných ploch s hladkým povrchem sádrokartonových obkládů;
- uliční fasáda bude vyspravena a opatřena novým nátěrem v odstínech světlého okru;
- dvorní strana objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS);
- na nadzvednuté části střechy bude nově položena krytina z titan-zinkových pásů, spojovaná na dvojitou stojatou drážku. U střeš se sklonem 20° a 70° bude krytina z vláknocementových šablon Beternit;
- ve všech podlažích bude provedena nášlapná vrstva betonovou plovoucí potěrovou vrstvou. Finální úpravu budou tvořit nášlapné vrstvy – dlažba, dřevěné vlysy, PVC krytina, textilní podlahovina;
- u obou stávajících schodišť z kamene bude provedena nezbytná oprava, na podestách bude provedeno doplnění resp. opravy původní keramické dlažby. Obecně se navrhuje i výměna v blíže nespecifikovaných plochách;
- na vnější lici obvodové konstrukce v suterénu bude nanášena bezspárá vodotěsná omítka s nopovou fólií, ukončena lištou těsně nad terémem;
- bezbariérový přístup bude zajištěn vybudováním invalidní plošiny z nádvoří, s propojením k výtahu. Výtahová šachta je již částečně vybudována, osobní výtah bude zabezpečovat přístup z 1. PP do 4. NP objektu;
- v pravém křídle je navržen malý servisní nákladní výtah s nosností do 100 kg pro dopravu knih z depozitu v 1. PP do knihovny v 1. NP;
- nové vnitřní dveře a prosklené stěny, většinou atypických rozměrů, jsou navrženy dřevěně plně, nebo prosklené, všechny do dřevěných zárubní, popř. zárubní s obložkami;
- Navrhuje se repase stávajících, ponechaných výplní otvorů (vnitřní vstupní dveře v 1. NP, všechna kastlíková okna, jejichž vnitřní křídla budou nově prosklená izolačním dvojsklem);

Je ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska zájmů státní památkové péče

### přípustné

#### za dodržení těchto podmínek:

- 1) Kamenné bloky po obou stranách levého průjezdu budou po provedení výkopů a stropu nad suterémem navraceny na původní místo v celistvých částech;
- 2) Štuková výzdoba a kamenné schody v průjezdech nebudou prováděnými pracemi narušeny;
- 3) Dveře do levého křídla muzea z průjezdu budou repasovány a ponechány v původní poloze;
- 4) Původní dveře z levého a pravého průjezdu do střední části muzea stejně jako další původní dveře, umístěné ve střední části u levého schodiště, budou v objektu ponechány, repasovány a umístěny ve 2. nebo 3. NP;

- 5) Původní vstupní dveře do obou průjezdů ze strany od ul. Hlavní a nádvoří budou repasovány a opatřeny barevným nátěrem dle původního stavu, odstín bude zkušebně nanesen na plochu cca 20 x 20 cm a prokazatelným způsobem odsouhlasen orgánem státní památkové péče;
- 6) Dochované dlažby na mezipodestách schodišť budou zachovány, nahrazeny budou pouze poškozené segmenty a to kopii původních;
- 7) Původní kovová zábradlí budou na schodištích ponechána a repasována, pokud to bude nezbytné;
- 8) Prosklená stěna v 3. NP levého křídla bude ponechána a repasována, pokud to bude nezbytné;
- 9) Vstupní, protipožární dveře z levého a pravého průjezdu do střední části budou zhotoveny jako repliky stávajících vstupních. Stávající masivní dřevěné zárubně budou zachovány, takéž kování a závěsy. Půlkruhové nádsvětlíky nad vstupními dveřmi je nezbytné zachovat, lze vyměnit stávající prosklení za nové s požadovanou protipožární odolností;
- 10) Navrhované protipožární dveře v 1. NP, oddělující prostory schodišť od prostřední části muzea, budou zhotoveny jako repliky stávajících, dochovaných u levého schodiště.
- 11) Poškozené části fasády budou doplněny omítkou stejného složení a struktury jako původní.
- 12) Barevné řešení fasády bude odpovídat původní historické barevnosti.
- 13) Vlastník zajistí, že budou nejdříve provedeny vzorky barevnosti nátěru fasády o velikosti cca 50 x 50 cm na fasádu, které prokážou, že byla splněna podmínka č. 12 tohoto závazného stanoviska. Soulad těchto vzorků s požadavkem uvedeným v předchozí podmínce bude posouzen, a teprve po konstatování orgánu státní památkové péče, že vzorek odpovídá vzhledovým požadavkům, lze započít s celoplošným nátěrem fasády.
- 14) Nátěr obou průjezdů do nádvoří (stěny, stropy) vč. dekorativní štukové výzdoby bude proveden dle stávajícího stavu tj. v barvě bílé.
- 15) Konkrétní podoba nových interiérových i exteriérových dveří, dále způsob obnovy kamenných stupňů schodišť a fasádních prvků z kamene (zejm. na balkónech) a rovněž rozsah a způsob obnovy dlažeb na mezipodestách bude před zahájením stavby předložen orgánu státní památkové péče k odsouhlasení.

#### Odůvodnění:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako dotčený orgán státní památkové péče (dále jen správní orgán) obdržel dne 18.05.2016 žádost o vydání závazného stanoviska, v souladu s § 14 odst. 2 památkového zákona, podanou Muzeem Těšínska, p. o., IČ: 003 05 847, se sídlem: Mašarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, zastoupeným společností BMCFH s.r.o., se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, která se týká změny stavby nacházející se na území městské památkové zóny (dále jen „MPZ“), tudíž jsou dotčeny zájmy státní památkové péče.

#### Popis současného stavu:

Budova Muzea Těšínska, původně osově symetrický dvojdom v eklektickém stylu, byla vybudována ve druhé polovině 19. století těšínským stavitelem Aloisem Jedkem. V souvislosti s prodejem kolem roku 1887 byla rozdělena na dvě samostatné části, s čísly popisnými 13 a 15. Další stavební úpravy proběhly po roce 1903, kdy bylo přizemí přestavěno pro komerční využití, a v parteru vznikly prodejní prostory. Nejzávažnější stavební úpravy proběhly po roce 2000, kdy bylo přestavěno zadní průčelí, současně byla provedena úprava podkrovní, asymetricky zvýšena konstrukce krovu do nádvoří, vloženo atelicerové okno, ve všech podlažích byly vybourány pětčky a prostor pro výtah. Stropy byly nahrazeny železobetonovými kromě prostorů ve 3. NP, tyto jsou zatím původní, ale jejich stav je špatný.

Kulturní hodnotou daných budov je jejich architektonické ztvárnění, členitá hmota, s prostorem před vstupy řešeným jako „cour d'honneur“ a struktura, dekorativnost průčelí do Hlavní třídy.

vypovídající o reprezentativnosti a významu stavby v době existence společného, historického města Těšín (Cieszyn).

V prostřední části interiéru se dochovaly původní kamenné schody (u obou průjezdů), jejich zábradlí a keramické dlažby na podestách. Intaktně je dochovaná bohatá dekorativní výzdoba obou průjezdů do nádvoří, u zdi s masivními pískovcovými vodicími bloky, dále vstupní dveře do průjezdů z obou stran, dveře do střední části muzea z obou průjezdů a dveře u levého schodiště. Kastlíková okna v průčelí jsou kopiemi původních. Dochováno je i dispoziční řešení suterénu a klenební systém (segmentové cihlové klenby sklenuté do ocelových nosníků).

Předmětem žádosti je návrh na provedení stavebních úprav objektů čp. 114 a čp. 115 na Hlavní třídě z důvodu rekonstrukce výstavní budovy a nové expozice Muzea Těšínska dle předložené dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, vypracované v květnu 2016 projekční kanceláří BMCH s.r.o., zodpovědným projektantem [REDAKCE]

Navrženo je provedení nových otvorů v nosných stěnách i příčkách a vybudování nových dělicích příček a zádivek v souladu s koncepcí výstavních prostorů. V prostoru průjezdu v levém křídle s intaktně dochovanou bohatou dekorativní výzdobou nebudou prováděny žádné nové otvory. V prostoru průjezdu v pravém křídle se navrhuje dva nové otvory, které budou umístěny v částech, jež byly v minulosti stavebně upravovány. Vnitřními rozvody instalací nebude zasaženo do strukturálních prvků v průjezdech v 1.NP ani do původní dlažby na podestách a mezipodestách obou hlavních schodišť. Uliční fasáda bude vyspravena a opatřena novým nátěrem v odstínech světlého okru. Barevné řešení bylo navrženo na základě sondáže provedené dne 25.05.2016 (MUCTP007655X) na fasádě objektu z balkónu ve 2. NP. Dvomi strana objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Na nadzvednuté části střechy bude nově položena krytina z titanželezných pásů, spojovaná na dvojitou stojatou drážku. U střech se sklonem 20° a 70° bude krytina z vláknocementových šablon Betternit. U obou stávajících schodišť z kamene bude provedena nezbytná oprava, na podestách bude provedeno doplnění resp. opravy původní keramické dlažby. Obecně se navrhuje i výměna keramických dlažeb na podestách v blíže nespecifikovaných plochách. Ve všech podlažích bude provedena náslapná vrstva betonovou plovoucí potěrovou vrstvou. Finální úprava budou tvořit náslapné vrstvy – dlažba, dřevěné vlysy, PVC krytina, textilní podlahovina. Nové vnitřní dveře a prosklené stěny, většinou atypických rozměrů, jsou navrženy dřevěné plně, nebo prosklené, všechny do dřevěných zárubní, popř. zárubní s obložkami. Navrhuje se repase stávajících, ponechaných výplní otvorů (vnitřní vstupní dveře v 1. NP, všechna kastlíková okna, jejichž vnitřní křídla budou nově prosklená izolačním dvojsklem)

#### Chráněné památkové hodnoty městské památkové zóny:

Městská památková zóna v Českém Těšíně byla prohlášena k ochraně kulturních hodnot – architektonických, urbanistických, historických uměleckých, estetických a krajinných, které dokládají vývoj města. Kulturní hodnotu MPZ prezentuje dochované funkční a prostorové uspořádání centra města, jeho urbanistická skladba (pozemky, komunikace, veřejné prostory, vodní plochy a zeleň), architektonické soubory a jednotlivé objekty vybudované ve stylu klasicismu, secese, art deco a tradicionalismu 1. Republiky včetně architektonického a uměleckého ztvárnění fasád, v jejichž důsledku si město uchovalo historický ráz prostředí z období jeho vzniku - z konce 19. a začátku 20. století.

Památkovou, kulturní hodnotou daného území je dále hmotové a dobové materiálové řešení všech budov v MPZ, včetně kompozice průčelí, přičemž významnou měrou se na památkové hodnotě podílí způsob řešení fasád, střešních a architektonických detailů.

Současná podoba předmětné stavby je správnému orgánu známa z jeho úřední činnosti.


Dne 03.06.2016 byla zaslána žádost odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě (dále jen „odborná organizace“), o písemné vyjádření podle § 14 odst. 6 památkového zákona. Vyjádření odborné organizace čj.

NPÚ-381/44706/2016 správní orgán obdržel dne 17.06.2016 Odborná organizace ve svém vyjádření uvedla (cit. kurzivou):

*Provedení požadovaných prací dle předložené žádosti je z hlediska zájmu státní památkové péče akceptovatelné při respektování níže uvedených podmínek:*

- 1) *Kamenné bloky po obou stranách levého průjezdu budou šetrně vyjmuty a následně po provedení výkopů a stropu nad suterénem navráceny v celistvých částech.*
- 2) *Štuková výzdoba a kamenné schody v průjezdech nebudou prováděnými pracemi narušeny.*
- 3) *Dveře do levého křídla muzea z průjezdu budou repasovány a ponechány v původní poloze,*
- 4) *Původní dveře z levého a pravého průjezdu do střední části muzea stejně jako další původní umístěné ve střední části u levého schodiště, budou v objektu ponechány, repasovány a umístěny ve 2. Nebo 3. NP.*
- 5) *Původní vstupní dveře do obou průjezdů ze strany od ul. Hlavní a nádvortí budou repasovány a opatřeny barevným nátěrem dle původního stavu, odstín bude zkušebně nanesen na plochu cca 20 x 20 cm a prokazatelným způsobem odsouhlasen orgánem státní památkové péče,*
- 6) *Dochované dlažby na mezipodestách schodišť budou zachovány. Poškozené segmenty budou nahrazeny kopiemi původních,*
- 7) *Kamenná schodiště budou šetrně vyspravena restaurátorem stejně jako zábradlí,*
- 8) *Prosklená stěna v 3. NP levého křídla bude ponechána a repasována, pokud to bude nezbytné,*
- 9) *Vstupní, protipožární dveře z levého a pravého průjezdu do střední části budou zhotoveny jako repliky stávajících vstupních. Stávající masivní dřevěné zárubně budou zachovány, takéž kování a závěsy. Půlkruhové nadsvětlíky nad vstupními dveřmi je nezbytné zachovat, lze vyměnit stávající prosklení za nově s požadovanou protipožární odolností,*
- 10) *Navrhované protipožární dveře v 1. NP, oddělující prostory schodišť od prostřední části muzea, budou zhotoveny jako repliky stávajících, dochovaných u levého schodiště.*
- 11) *V levém průjezdu nebude vybourán otvor do levého křídla,*
- 12) *Poškozené části fasády budou doplněny omítkou stejného složení a struktury jako původní,*
- 13) *Barevné řešení fasády bude odpovídat původnímu stavu, přesné odstíny budou posouzeny na vzorcích na fasádě a prokazatelným způsobem odsouhlaseny orgánem státní památkové péče,*
- 14) *K posouzení bude předložena prováděcí dokumentace stavby;*

Podklady pro vydání závazného stanoviska jsou:

- žádost o vydání závazného stanoviska vč. dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, vypracované v květnu 2016 projekční kanceláří BMCH s.r.o., zodpovědným projektantem 
- pohledy na boční vstupy z ulice Hlavní třída doplněné dne 03.06.2016;
- upravený výkres č. D.1.1b-NS2 ze dne 16.06.2016;
- zápis z terénního šetření ze dne 25.05.2016 (MUCTP007655X), týkající se původní barevnosti fasády;
- vyjádření odborné organizace tj. NPÚ-381/44706/2016 ze dne 06.06.2016.

Správní orgán se při rozhodování v předmetné věci ztotožnil s názory odborné organizace a zapracoval požadavky odborné organizace č. 1 - 10 a dále 12 - 13 do svého závazného stanoviska. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhované bourací práce a stavební úpravy byly se zástupci památkové péče průběžně konzultovány, proto žadatel v průběhu projednávání, s ohledem na zájmy chráněné státní památkovou péčí, ustoupil od návrhu na vybourání nového otvoru v levém průjezdu (směřujícím do levého křídla), což doložil dne 16.06.2016 upraveným výkresem č. D.1.1b-NS2, tudíž nebylo zapotřebí stanovit požadavek odborné organizace označený jako č. 11. Správní orgán dále nestanovil požadavek odborné organizace (požadavek č. 14) na předložení prováděcí

dokumentace stavby, ale přímo stanovil podmínku na předložení způsobu řešení/obnovy vybraných prvků k odsouhlasení orgánu státní památkové péče před zahájením stavby

Správní orgán stanovil podmínky 1 - 15 z následujících důvodů:

Ad 1) - 8)

Podmínky k výše uvedeným bodům byly stanoveny z důvodu ochrany a uchování jedinečných, autenticky dochovaných součástí stavby, pro jejich vysokou estetickou úroveň, kvalitu řemeslného zpracování, dekorativnost, čímž bylo dosaženo vysoké reprezentativnosti nejen z hlediska architektonického ztvárnění stavby ve veřejném prostoru, ale i komplexně, v řešení interiéru. Úroveň řešení vnitřního vybavení se daná stavba řadí mezi nejvýznamnější na území památkové zóny, ačkoliv již došlo k mnoha stavebním úpravám.

Ad 9)

Z hlediska nutnosti vytvoření požárního úseku v rámci únikových prostorů, kterým jsou obě schodiště, lze zachovat masivní dřevěné zábrunně, kování, i rámy půlkruhových nadsvětlíků s kovářsky zpracovanou mříží, které jsou součástí památkových hodnot a jejich odstraněním by došlo k poškození kamenných stupňů schodiště z průjezdu, resp. štukové výzdoby.

Ad 10)

Podmínka byla stanovena pro zachování památkové hodnoty dané stavby a prostorů monumentálních dvojramenných schodišť.

Ad 11)

Použití tradičních a stejných materiálů je podmínkou zabezpečující delší uchování stavby. Aplikací materiálů nekompatibilních s původními by došlo k zrychlení degradace a ohrožení chráněných hodnot dané stavby.

Ad 12 - 13)

Barevné řešení, respektující původní barevnost stavby dodává historickou věrohodnost objektu. Skutečnou barevnost je možné posoudit až na základě vzorků provedených přímo na fasádě. Jelikož původní barevnost na daném objektu byla nalezena viz. zápis z terénního šetření ze dne 25.05.2016 (MUC TP007655X), proto bude možné shora uvedené posouzení provést.

Ad 14)

Barevné řešení průjezdů tj. stěny, stropy a štukové prvky jsou v daném objektu řešeny monochromně a to v barvě bílé, jedná se zároveň o nejčastější způsob řešení průjezdů na území dané MPZ. Barevné řešení, respektující původní barevnost stavby dodává historickou věrohodnost objektu.

Ad 15)

Podmínka byla stanovena z důvodu zachování památkové hodnoty dané stavby.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech, přičemž na základě posouzení výše uvedených skutečností stanovil navrhované stavební úpravy (změnu stavby) za přípustné, za dodržení stanovených podmínek, které dle názoru správního orgánu nejsou extrémní a jsou v proporcionálním souladu se zájmy chráněnými státní památkovou péčí.

#### **Poučení:**

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu), ale úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, tj. proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj. odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (stavebního úřadu), pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný (§ 149 odst. 1 a § 81 odst. 1 správního řádu).

E-mail: [grazopuhova@tesin.cz](mailto:grazopuhova@tesin.cz)  
<http://www.lesin.cz>

IČ: 00 297 437 Bankovní spojení: KB a.s., exp. Český Těšín č.ú. 66-6000360257/0100  
DIČ: CZ00297437

**Upozornění:**

Má-li se stavba provádět na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci povinni podle ustanovení § 22 odst. (2) památkového zákona již od doby přípravy stavby, oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.



vedoucí odboru územního rozvoje

**rozdělovník:****adresát:**

- BMCH s.r.o., Střelná 28, 737 01 Český Těšín

**na vědomí:**

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, Odboje 1, 702 00 Ostrava,  
ID DS: 2cy8h6t

